

KIT CENTRALE ANTIFURTO GSM 8 ZONE + TASTIERA Kvision (dimensioni : 300 x 250 x 80 mm)

- ⇒ E' una centrale a 8 ingressi con un combinatore telefonico su linea GSM integrato in grado di inviare chiamate vocali e SMS. Il sistema è completamente telegestibile. Può essere programmato da una tastiera locale, la quale può anche essere rimossa a fine delle operazioni, oppure tramite l'invio di messaggi SMS.
- ⇒ 1 linea telefonica PTSN simulata, con la quale è possibile telefonare con un normalissimo telefono a toni, oppure collegare il combinatore di una centrale filare.
- ⇒ 1 uscita di simulazione ring in entrata utilizzabile per i collegamenti con apparecchiature remote (centrali, condizionatori comandabili da telefono ecc.)
- ⇒ Le operazioni effettuabili dall'utente sono a guida vocale.
- ⇒ E' possibile attivare/ disattivare la centrale, attivare/disattivare le uscite, conoscere lo stato del sistema, modificare parametri, inviando un semplice SMS, una volta eseguite tutte le operazioni un sms di risposta darà le informazioni richieste e l'esito di quello che è stato fatto.
- ⇒ E' possibile attivare una o più uscite con un solo squillo di telefono, il sistema riconosce l'ID del numero associato ad una certa uscita ed attiverà il comando, facendo a sua volta uno squillo di conferma al telefono chiamante.

8 ingressi di allarme liberalmente programmabili e configurabili	8 uscite O.C. programmabili e gestite da remoto
8 numeri telefonici programmabili per chiamate vocali	12 codici utente
200 numeri telefonici programmabili per la gestione di uscite comandabili a distanza	1 ingresso con funzione chiave utilizzabile per attivazioni e controlli remoti
1 ingresso di segnalazione stato e/o allarme impianto	1 ingresso per l'attivazione di un programma parziale
1 ingresso per il reset locale delle operazioni in corso	1 uscita di segnalazione di errore del sistema.
1 uscita di stato impianto totale	1 uscita di stato impianto parziale
1 led di segnalaz. delle operazioni motore GSM (colore giallo)	1 led di segnalaz. Rete/segnale GSM OK (colore verde)
1 led di errore sistema (colore rosso)	Controllo scadenza sim automatico

Articolo : C8 GSM + K VISION Codice : 5244 Prezzo Listino € 610,00

NUOVO COMBINATORE TELEFONICO GSM COMPL, CON 3 INGRESSI IN CONTENITORE DI PLASTICA.

3 INGRESSI INDIPENDENTI DI ALLARME ASSOCIABILI A MESSAGGI AUDIO E/O SMS, ALLARME PER: CADUTA DI POSITIVO O NEGATIVO, BLOCCO DELLE CHIAMATE D'ALLARME, FUNZIONE CLIP (CHIAMATA TELEFONICA PER COMANDARE UN'USCITA A COSTO ZERO) PROGRAMMABILE COME IMPULSIVO O PASSO PASSO, RUBRICA 10 NUMERI TELEFONICI, 3 MESSAGGI AUDIO D'ALLARME DISTINTI DI 12 SEC, 1 USCITA OC PER INFO GUASTO, RISPOSTA SULLO STATO DELL'USCITA, BLOCCO CICLO DI CHIAMATE DA REMOTO, NUMERO CICLI DI CHIAMATA E RIPETIZIONE MESSAGGIO D'ALLARME PROGRAMMABILI, INFO SUL CREDITO RESIDUO DA REMOTO, PROGRAMMAZIONE SCADENZA SIM, PROGRAMMAZIONE VISIBILITA' NUMERO TELEFONICO SIM, FUNZIONE ESISTENZA IN VITA PROGRAMMABILE CON PERIODICITA', LETTURA DEL LIVELLO DI CAMPO, PROGRAMMAZIONE ORARIO AUTOMATICO, MEMORIA EVENTI, ALTOPARLANTE INTEGRATO, CONTENITORE PLASTICA TENSIONE 13.8V

Ingressi allarme	3 INGRESSI INDIPENDENTI
Messaggi vocali	3 MESSAGGI, OGNUNO DA 12SEC. PER INGRESSO.
Messaggi sms	10 NUMERI SMS PER OGNI INGRESSO
Priorità ingressi allarme	PRIORITÀ DA INGRESSO 1 A 3
Tipologia di collegamento ingressi	MANCANZA DI POSITIVO E PRESENZA DI POSITIVO, SELEZIONABILE
Ingresso blocco chiamate	INGRESSO BLOCCO CHIAMATE A PRESENZA DI POSITIVO
Rubrica numeri telefonici	MAX 30 NUMERI, 10 NUMERI PER OGNI INGRESSO. UTILIZZABILI PER MESSAGGI E SMS
Rubrica funzione clip (attivazione uscite)	10 NUMERI PER USCITA CLIP
Uscite clip	1 USCITA IMPULSIVA O BISTABILE, OPEN COLLECTOR DA 100MA
Uscite guasto	1 USCITA OPEN COLLECTOR DA 100MA PER SEGNALE GUASTO RETE GSM 1 contatto Tamper
Risposta su stato uscita	PROGRAMMABILE CON SQUILLO DI RISPOSTA O SMS
Programmazione	PROGRAMMABILE DA LOCALE CON TRASFERIMENTO DATI DA SIM O SMS
Numero cicli di chiamata	PROGRAMMABILE DA 1 A 9
Numero di ripetizioni messaggi d'allarme	TRAMITE SMS DI RICHIESTA, RISPOSTA SU SMS PER GESTORI: WIND, TIM, VODAFONE
Funzione scadenza sim	DATA SCADENZA SIM IMPOSTABILE CON SMS ED INVIO SMS A SCADENZA
Funzione numero privato	SI, PROGRAMMABILE
Funzione -in vita-	SI, PROGRAMMABILE A CICLI PERIODICI PREIMPOSTATI
Interrogazione livello segnale	IN LOCALE TRAMITE LAMPEGGIO LED, REMOTO TRAMITE SMS
Interrogazione programmazione	RICHIESTA TRAMITE SMS E RISPOSTA SU SMS
Interrogazione memoria eventi	RICHIESTA TRAMITE SMS E RISPOSTA SU SMS
Microfono/altoparlante	INTEGRATI, SOLO PER REGISTRAZIONE/ASCOLTO MESSAGGI.

Articolo : GSM COMPL Codice : 443 Prezzo Listino € 367,00



- ⇒ SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DIGITALE con frequenza 10Ghz e chiusura ad incastro senza viti. Portata regolabile (3-15m); copertura lente 100A°; piroelettrico doppio elemento; filtro disturbi elettromagnetici; tamper antiapertura e dispositivo antistrappo. Funzionamento AND/OR e OR automatico.
- ⇒ Colori disponibili: bianco
- ⇒ Dimensioni: H110,L60,P46mm

Articolo : MOUSE 07 Codice : 445 Prezzo Listino € 50,00



SENSORE A RAGGI INFRAROSSI PASSIVI ADATTI A CREARE UNA PROTEZIONE TIPO TENDA.

- ⇒ Uscita tipo N.C. a relè, protezione antistrappo (contatto tamper N.C.) Alimentazione 12 V.
- ⇒ Led di segnalazione escludibile. Ingresso blocco sensore ad impianto spento (morsetto positivo B/S).



Articolo : IF 15 Codice : 1594 Prezzo Listino € 52,00



La Serie R è una famiglia di centrali radio a 48 dispositivi, memorizzabili e assegnabili liberamente su 4 aree separate. Il sistema è in grado di ricevere segnali radio in tutta la banda disponibile sia nella versione a 433 MHz che in quella a 868 MHz.

Ogni dispositivo trasmette contemporaneamente su diverse frequenze in modo da evitare collisioni radio. Il metodo di trasmissione radio è completamente digitale FSK, ed è di tipo rolling-code a 112 bit.

La Serie R è una centrale dalla filosofia innovativa, è composta da 2 elementi: la base ed il ricevitore, quest'ultimo è contenuto in una tastiera LCD di piccole dimensioni pertanto è installabile praticamente dappertutto. Inoltre in questo modo è possibile avere l'antenna sempre in posti ottimali per la ricezione radio senza impatto estetico sul luogo di installazione.

Nella base sono contenuti tutti i dispositivi ingombranti, quali l'alimentatore, la batteria tampone, il modem per le comunicazioni digitali, le uscite sirena ecc. Tutta la programmazione e i dati relativi al buon funzionamento del sistema sono contenuti nel display del ricevitore il quale è collegato alla base tramite una linea seriale a 4 fili (lunghezza max 800mt).

La centrale dispone di 4 aree totalmente separate con un'attivazione totale ed una perimetrale per ogni area. Le aree possono essere liberamente associate ai 32 utenti disponibili. Gli utenti possono essere programmati liberamente e con gerarchie di funzionamento differenti.

Oltre ai dispositivi radio la centrale dispone di ingressi filari sui quali è possibile collegare e programmare qualsiasi tipo di sensore in commercio.

Dimensioni: Base: 20 x 26 x 4,5 cm (H x L x P). Tastiera: 12 x 14 x 3,5 cm (H x L x P).

Articolo : R400 Codice : 447 Prezzo Listino € 298,00



- ⇒ CU400 è un dispositivo radio a 3 ingressi completamente separati e parzializzabili.
- ⇒ Trasmissione via radio digitale (FSK) ad alta stabilità e precisione.
- ⇒ Alimentazione con batteria litio standard (tipo CR2) a lunghissima durata .
- ⇒ Trasmissione a 112 bit a codice variabile (rolling-code) per elevata sicurezza.
- ⇒ Trasmissione su 3 canali radio per evitare collisioni ed eventuali saturazioni del segnale.
- ⇒ Supervisionato (life-test automatico).
- ⇒ 3 ingressi completamente separati:
- ⇒ ampolla magnetica interna
- ⇒ ingresso a morsetti per contatto esterno generico
- ⇒ ingresso a morsetti dedicato all'analisi di contatti veloci (tapparella, rottura vetri) con sensibilità regolabile.
- ⇒ Dispositivo antiapertura e antirimozione (TAMPER).
- ⇒ 4 funzioni (attivabili mediante DIP-SWITCH) utili per diminuire ulteriormente il consumo del dispositivo e aumentare l'autonomia (RISPARMIO ENERGETICO).

Articolo : CU400 Codice : 448 Prezzo Listino € 95,00



- ⇒ IF400 è un sensore infrarosso via radio con portata 15mt .
- ⇒ Trasmissione via radio digitale (FSK) ad alta stabilità e precisione.
- ⇒ Alimentazione con batteria litio standard (tipo CR2) a lunghissima durata .
- ⇒ Trasmissione a 112 bit a codice variabile (rolling-code) per elevata sicurezza.
- ⇒ Trasmissione su 3 canali radio per evitare collisioni ed eventuali saturazioni del segnale.
- ⇒ Supervisionato (life-test automatico).
- ⇒ Piroelettrico a doppio elemento
- ⇒ Dispositivo antiapertura (TAMPER).
- ⇒ 4 funzioni (attivabili mediante DIP-SWITCH) utili per diminuire ulteriormente il consumo del dispositivo e aumentare l'autonomia (RISPARMIO ENERGETICO).

Articolo : IF400 Codice : 449 Prezzo Listino € 88,00



- ⇒ TR400 è un telecomando radio a cinque canali, liberalmente programmabili e separati.
- ⇒ Utilizza una trasmissione digitale con modulazione FSK su tre differenti canali radio per evitare collisioni del segnale o saturazione della banda assicurando alta stabilità e precisione, mentre la codifica Rolling Code a 112 bit garantisce un'elevata sicurezza.
- ⇒ L'alimentazione con batteria agli ioni di Litio standard di tipo CR2025 consente una lunghissima durata.
- ⇒ Dimensioni : H 71 x L 39 x P 6 mm.

Articolo : TR400 Codice : 450 Prezzo Listino € 59,00

CENTRALI TELEGESTIBILI SERIE S: completa e affidabile nasce dall'esperienza degli ingegneri della AMC e dalla collaborazione con alcuni installatori di fiducia.

Consente di rispondere alle esigenze di ogni tipo di cliente grazie alle molteplici funzioni con cui è equipaggiata. Le 8 aree in essa implementate garantiscono una parzializzazione dell'impianto a 360° con l'ulteriore flessibilità introdotta dagli 8 programmi realizzabili per ogni area. Il timer per l'inserimento automatico, uno per ogni area, consente di non dover più pensare a inserire o disinserire l'impianto; inoltre i 4 timer Utenti permettono di limitare ad una determinata fascia oraria l'accesso a determinati utenti.

Il comunicatore telefonico a Guida Vocale semplifica il controllo a distanza del sistema grazie alla voce guida che impartisce istruzioni all'utente circa le operazioni che è possibile svolgere come ad esempio l'inserimento e disinserimento piuttosto che l'attivazione di determinate uscite Open Collector, etc.... Le varie periferiche completano la gamma.



SOFT/S IN OMAGGIO

MODELLO (CARATTERISTICHE)	S412	S840	S8128
ESPANSIONE ZONE	4 + 8 = 12	8 + 32 = 40	8 + 120 = 128
USCITE OC SU SCHEDA PRINCIPALE (100 mA)	6 (3)	15 (6)	30 (6)
ESPANSIONE INGRESSI (8 INGRESSI X SCHEDA)	1	4	15
ESPANSIONE USCITE (3 USCITE X SCHEDA)	1	4	8
ESPANSIONE RADIO	1	4	15
TASTIERE LCD o LED	8	16	16
PRESE REMOTE o TRASPONDER	8	8	8
AREE INDIPENDENTI	4	8	8
PARZIALI PROGRAMMABILI PER AREA	8	8	8
CODICI UTENTE	16	32	64
NUMERO EVENTI IN MEMORIA	200	1000	1000
EVENTI RIPIETIBILI IN VOCALE	38 + 50	30 + 119	30 + 222
NUM. DI TELEFONO ASSOCIABILI ALL'EVENTO	16	16	16
ALIMENTATORE	1 Ah	3 Ah	3 Ah
DIMENSIONI (H X L X P)	300 X 250 X 80	388 X 312 X 91	388 X 312 X 91

CENTRALE D'ALLARME A MICROPROCESSORE CON 4 INGRESSI ESPANDIBILI FINO 12

Articolo : S412 Codice :060 Prezzo Listino € 175,00

CENTRALE D'ALLARME A MICROPROCESSORE CON 8 INGRESSI ESPANDIBILI FINO A 40
ALIMENTATORE SWITCHING DA 3 A

Articolo : S840 Codice :061 Prezzo Listino € 240,00

CENTRALE D'ALLARME A MICROPROCESSORE CON 8 INGRESSI ESPANDIBILI FINO 128
ALIMENTATORE SWITCHING DA 3 A

Articolo : S8128 Codice :062 Prezzo Listino € 320,00



TASTIERA REMOTA A SEDICI CARATTERI, RETROILLUMINATA CON SPORTELLO.

- ⇒ 3 led di segnalazione. * compatibile con tutte le centrali a tastiera della linea AMC serie C e S.
- ⇒ Sportello di protezione. * Dimensioni display : 99 x 23 mm.

Articolo : K-LCD Codice :063 Prezzo Listino € 179,00



- ⇒ Scheda per generare messaggi vocali da inviare ai numeri di telefono programmati. * Dimensioni 65 x 45 mm.
- ⇒ 10 messaggi associabili da altrettanti eventi + 2 messaggi di intestazione. 10 numeri di telefono.
- ⇒ Connessione ad innesto sulle centrali AMC serie C e S. *Registrazione messaggi tramite microfono integrato.

Articolo : SV/S Codice :077 Prezzo Listino € 105,00



- ⇒ Scheda espansione ingressi per centrali AMC serie C e S. * Dimensioni 90 x 60 mm. Collegamento tramite RS485.
- ⇒ 8 ingressi configurabili N.C. o doppio bilanciamento. * 2 ingressi veloci per inerziali e switch alarm.

Articolo : EXPIN/S Codice :078 Prezzo Listino € 59,00



- ⇒ Scheda espansione uscite per centrali AMC serie C e S. * Dimensioni 35 x 85 mm.
- ⇒ 3 uscite open collector programmabili liberamente. *Collegamento tramite RS485.

Articolo : EXPUS/S Codice :079 Prezzo Listino € 49,00



- ⇒ Presa remota attiva a microprocessore con 4 led di controllo ed indirizzamento locale tramite chiavi INS/EP (Amc).
- ⇒ Buzzer per segnalazioni acustiche che facilitano la gestione da parte dell'utente.
- ⇒ Funzionamento tramite cavo 4 poli (2 di alimentazione e 2 di segnale).
- ⇒ Viene fornito per tutti i supporti delle migliori marche in commercio (anche Living Light bianca).

Articolo : PR/S Codice :072 Prezzo Listino € 48,00

- ⇒ Chiave elettronica supplementare con eeprom autoprogrammabile infinite volte.



Articolo : INS/EP Codice :996 Prezzo Listino € 18,00

INTERFACCIA RS 232 PER COLLEGAMENTO TRA CENTRALE SERIE S, E PC.

Articolo : COM/S Codice :081 Prezzo Listino € 34,00

ARTICOLI AGGIUNTI AL CATALOGO GIUGNO 2010



TELECAMERA IP MPEG4/MJPEG 25 FPS CCD COLORI SONY S-HAD 1/3" 500TVL 0,1LUX 6,0mm COMPATIBILE CON COLLEGAMENTO 3G LAN ,SOFTWARE PER 16 TELECAMERE ALIMENTAZIONE 12Vdc 1A . Dimensioni : 75 x 55 x 49 mm.

Sensore ccd	CCD 1/3" SONY SUPER HAD
Linee tv	520 LINEE
Sensibilità	0.1 LUX
Shutter elettronico	AUTOMATICO DA 1/50 A 1/100000 SEC.
Controllo automatico del guadagno (agc)	AUTOMATICO
Bilanciamento automatico del bianco (awb)	AUTOMATICO
Rapporto s/n	MAGGIORE DI 60DB (AGC OFF)
Obiettivo	FISSO DA 6,0 MM F1.6—: 53°
Uscita video	USCITA VBS 1,0 VPP A 75 OHM
Sistema	PROCESSORE A 32 BIT ARM9
Compressione video	MPEG-4 E MOTION JPEG PERSONALIZZABILE IN QUALITÀ E BIT-RATE
Memoria interna	FLASH MEMORY DA 8 MB , RAM DA 32 MB
Risoluzione video	MASSIMA 704X576 25 fps
Protocolli supportati	TCP/IP , DHCP , PPPOE , ARP , ICMP , NTP , UPNP ,RTST , RTP , HTTP , TCP , UDP ,3GPP/ ISMART RTSP
Streaming video	CONTEMPORANEAMENTE MPEG-4 E MJPEG IN DUAL STREAMING ; UNICAST & MULTICAST SUPPORTATI ; 3GPP/ISMA RTSP SUPPORTATI PER LA VISIONE DELLE IMMAGINI DA CELLULARE
Impostazione immagini	LUMINOSITÀ , CONTRASTO , SATURAZIONE E TONALITÀ SELEZIONABILI
Zona privacy	1 AREA PERSONALIZZABILE
Audio	AUDIO BIDIREZIONALE (FULL DUPLEX) CON MICROFONO E SPEAKER ESTERNI DA COLLEGARE; COMPRESSIONE G.711 PCM , 8 KHZ , 64 KBIT
Sicurezza	GESTIONE MEDIANTE SISTEMA DI USER PASSWORD ; PROTOCOLLO SSL VER. 3.0
Gestioni utenti	5 CONNESSIONI UTENTI GESTIBILI SIMULTANEAMENTE ; ILLIMITATO CON SERVIZIO MULTICAST ATTIVATO
Gestione allarmi	1 INGRESSO DI ALLARME(5/12 VDC) ED 1 USCITA (MAX 30 W) DI TIPO DIGITALE (DIDO)
Software di gestione	ZAVIO INTELLIGENT IP INSTALLER E VIDEO MANAGMENT
Caratteristiche del sw	GESTIONE FINO A 16 TELECAMERE IP; VISUALIZZAZIONE IN LIVE DELLE IMMAGINI , REGISTRAZIONE PER EVENTO O SCHEDULATA , PLAYER DEL REGISTRATO , BACKUP SU DISPOSITIVI USB , FUNZIONE DESKTOP REMOTO , CONVERSIONE IN FORMATO .AVI , SOFTWARE IN ITALIANO
Minimo sistema richiesto (pc)	PENTIUM 4 1,8 GHZ CON SCHEDA GRAFICA A 64 MB , 512 MB DI RAM . SISTEMA OPERATIVO COMPATIBILE WINDOWS 2000 , ME , 2003 , XP , VISTA , MAC OS LEOPARD 10.5

Articolo : F611E

Codice : 444

Prezzo Listino € 795,00



TL-PRO2 TELECAMERA VARIFOCALE 9-22 mm. IP 66. 520 LINEE, 36 LED

- ⇒ Telecamera Day-Night. Cover Bianca per la completa mimetizzazione in ogni ambiente.
- ⇒ L'utilizzo del sistema a doppio vetro (DWS) per la separazione del gruppo ottico da quello di illuminazione IR offre un'ottima messa a fuoco sia durante il giorno che la notte.
- ⇒ DISTANZA DI VISUALIZZAZIONE DA 35 A 50 METRI.
- ⇒ 36 led . 520 linee tv. Obiettivo varifocale 9-22 mm.
- ⇒ CCD Sony 1/3". BLC, AGC, AWB automatici.
- ⇒ Alimentazione : 12 Vcc. Assorbimento : 120 mA.
- ⇒ La confezione contiene oltre alla camera, un tettuccio parasole e una staffa snodabile con passaggio cavi per il fissaggio a muro.

TELECAMERA ADATTA IN TUTTE QUELLE SITUAZIONI DOVE LA VARIFOCALITÀ 9-22 mm NON BASTA. OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ- PREZZO.

Articolo : TL-PRO2

Codice : 445

Prezzo Listino € 260,00

ARTICOLI AGGIUNTI AL CATALOGO GIUGNO 2010



TL/STAR = TELECAMERA VARIFOCAL 3,5-9 mm. IP 66. 420 LINEE, 36 LED

- ⇒ Telecamera Day-Night. Cover in alluminio color antracite.
- ⇒ L'utilizzo del sistema a doppio vetro (DWS) per la separazione del gruppo ottico da quello di illuminazione IR offre un'ottima messa a fuoco sia durante il giorno che la notte.
- ⇒ DISTANZA DI VISUALIZZAZIONE DA 25 A 30 METRI.
- ⇒ 36 led . 420 linee tv. Obiettivo varifocale 3,5/9 mm.
- ⇒ CCD Sony 1/3". BLC, AGC, AWB automatici.
- ⇒ Alimentazione : 12 Vcc. Assorbimento : 120 mA
- ⇒ La confezione contiene oltre alla camera, un tettuccio parasole e una staffa snodabile con passaggio cavi per il fissaggio a muro.

Articolo : TL/STAR Codice : 451 Prezzo Listino € 150,00



TL/SUPER = TELECAMERA VARIFOCAL 3,5-9 mm. IP 66. 480 LINEE, 35 LED

- ⇒ Telecamera Day-Night. Cover in alluminio color antracite.
- ⇒ L'utilizzo del sistema a doppio vetro (DWS) per la separazione del gruppo ottico da quello di illuminazione IR offre un'ottima messa a fuoco sia durante il giorno che la notte.
- ⇒ DISTANZA DI VISUALIZZAZIONE DA 25 A 35 METRI.
- ⇒ 35 led . 480 linee tv. Obiettivo varifocale 3,5/9 mm.
- ⇒ CCD Sony 1/3". BLC, AGC, AWB automatici.
- ⇒ Alimentazione : 12 Vcc. Assorbimento : 120 mA
- ⇒ La confezione contiene oltre alla camera, un tettuccio parasole e una staffa snodabile con passaggio cavi per il fissaggio a muro.

Articolo : TL/SUPER Codice : 452 Prezzo Listino € 185,00

VOGLIATE PRENDERE NOTA DEI SEGUENTI ARTICOLI DEFINITIVAMENTE TOLTI DAL CATALOGO 2010

HRT 445IP CODICE 1619 (TELECAMERA IP PAGINA 35 DEL CATALOGO)

HRT 0922TDN CODICE 1531 (TELECAMERA VARIFOCAL PAGINA 30 DEL CATALOGO)

T 446CV CODICE 418 (TELECAMERA VARIFOCAL PAGINA 31 DEL CATALOGO)

DVR 408S CODICE 090 (VIDEOREGISTRATORE DIGITALE PAGINA 45 DEL CATALOGO)

DVR 408NS CODICE 1611 (VIDEOREGISTRATORE DIGITALE PAGINA 45 DEL CATALOGO)

PRECISAZIONE :

LA CENTRALE PREMIER 816 PLUS E LA PREMIER 832 POSSONO FUNZIONARE SOLO CON I TAG DI PROSSIMITA' E NON CON LE CHIAVI ELETTRONICHE DESCRITTE A PAGINA 9 DEL CATALOGO.