

SICURALUX SRL**- SCHEDA TECNICA****HDR04RD****Codice 430**

DVR TRIPLEX H.264 4 CH, 100FPS, LAN, USB, GUI, MOUSE, AUDIO 1CH., OSD ITALIANO, HDD SATA, TELECOMANDO IR, RS 485 PER PTZ, APPLICATIVO PER CELLULARI JAVA.

NUOVO SOFTWARE CON FUNZIONE DI AUTOCANCELLAZIONE SELEZIONABILE DA 24 ORE A 90 GIORNI PER LE NUOVE NORMATIVE DI BACKUP REGISTRAZIONI

FORMATO	PAL/NTSC SELEZIONABILE DA UTENTE
SISTEMA	STANDALONE
INGRESSO VIDEO	4 INGRESSI BNC
COMPRESSIONE VIDEO DI REGISTRAZIONE	H. 264
MULTI TASK	TRIPLEX (live, registrazione, network)
USCITA VIDEO PRINCIPALE	1 USCITA BNC
USCITA VIDEO VGA	SI
INGRESSI AUDIO	1 INGRESSO AUDIO RCA
USCITE AUDIO	1 USCITA AUDIO RCA
RISOLUZIONE DISPLAY IN LIVE	720 X 288
VELOCITA' IMMAGINI DISPLAY IN LIVE	VISUALIZZAZIONE LIVE IN TEMPO REALE
MODALITA' DIVISIONE SCHERMO IN LIVE	1, 4, SEQUENZA CICLICA
RISOLUZIONE DISPLAY IN REGISTRAZIONE	MASSIMA 720 X 288
VELOCITA' DI REGISTRAZIONE (IPS)	MASSIMA 100 IPS ALLA RISOLUZIONE 360 X 288
QUALITA' DI REGISTRAZIONE	BASSA, MEDIA, ALTA, MIGLIORE
REGISTRAZIONE POST- ALLARME	SELEZIONABILE DA 5 A 99 SEC.
REGISTRAZ. INDIPENDENTE PER CANALE	SOLO IN TERMINI DI IPS
MODALITA' DI REGISTRAZIONE	CONTINUA, MOTION, ALLARME
MOTION DETECTOR	SI, 30 X 24 CELLE DI RILEVAZIONE
SENSIBILITA' MOTION REGOLABILE	SELEZIONABILE PER LIVELLI DA 1 A 100
HARD DISK	ALLOGGIO PER 1 HDD SATA
INGRESSI DI ALLARME	4 INGRESSI DI ALLARME
USCITE DI ALLARME	1 USCITA RELE'

ATTIVAZIONE USCITE DI ALLARME	MOTION, VIDEOLOSS, ATTIVAZIONE DEGLI INGRESSI DI ALLARME
FUNZIONE INGRESSI DI ALLARME	ATTIVAZIONE DELL'USCITA RELE', ATTIVAZIONE DELLA REGISTRAZIONE SU ALLARME, FUNZIONE POP-UP (PIENO SCHERMO DELLA TELECAMERA ALLARMATA) INVIO DI MAIL PER L'AVVENUTO ALLARME, INVIO DI IMMAGINI SU SERVER FTP.
MODALITA' DI RICERCA	DATA / ORA O PER EVENTO
PERIFERICHE DI BACKUP	PORTA USB, RETE LAN
FORMATO FILE BACKUP	PROPRIETARIO *.264
BACKUP AUDIO	SI
CONTROLLO DVR	TASTIERA FRONTALE, MOUSE USB IN DOTAZIONE, TELECOMANDO IR IN DOTAZIONE, TASTIERA OPZIONALE HTK16RP
CONTROLLO PTZ	SI
PROTOCOLLI PTZ	PELCO-D, PELCO-P, DYNACOLOR, EYEVUE, LILIN
COMPRESS. DI TRASMISS. LAN/WAN	H.264
PROTOCOLLI NETWORK	TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, RTSP
FUNZIONI DA NETWORK	VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI IN LIVE, VISUALIZZAZIONE DELLE REGISTRAZIONI, PROGRAMMAZIONE DEL DVR, BACKUP DELLE IMMAGINI REGistrate
SOFTWARE DI GESTIONE	BROWSER I.E., SOFTWARE CMS PER LA VISUALIZZAZIONE DI 36 TELECAMERE PROVENIENTE DA DVR DIVERSI, APPLICATIVO PER SMARTPHONE (WINDOWS MOBILE 6.0 O SUCCESSIVI), APPLICATIVO JAVA PER TELEFONO CELLULARE
NUMERO DI UTENTI	SU RETE, 4 UTENTI CONTEMPORANEAMENTE
ASCOLTO/TRASMISSIONE AUDIO IN NETWORK	ASCOLTO DEL AUDIO DA DVR A PC
MENU OSD	SEMPLIFICATO IN LINGUA ITALIANA CON GUI (USER GUIDE INTERFACE)
ACCESSIBILITA' PER LIVELLI UTENTI	2 LIVELLI DI AUTORITA'
FIRMWARE AGGIORNABILE	SI
RAFFREDDAMENTO	VENTOLA
ALIMENTAZIONE	ALIMENTATORE 12 V—4,16 A IN DOTAZIONE
DIMENSIONI	230 X 220 X 50 mm
INSTALLAZIONE SU RACK	MEDIANTE MENSOLA A RACK