

# SICURLUX<sup>®</sup> GLI SPECIALISTI DELLA SICUREZZA

VIA TAGGIA 33-35 RR - 16157. GENOVA PRA'.  
TEL. 010/6984524 - FAX 010/6984558

## Combinatori telefonici GSM



**NEW**

**NEW**

Una grande scelta  
ai prezzi migliori....

**VENDITA ON LINE :**  
**[www.sicurlux.it](http://www.sicurlux.it)**  
**e-mail : [staff@sicurlux.it](mailto:staff@sicurlux.it)**



# combinatore telefonico GSM 41c

<p>Un canale di allarme su transizione aperto/chiuso.</p> <p>Possibilità di ascoltare il messaggio vocale registrato, attraverso l'altoparlante interno di serie.</p> <p>Circuito di Watch-dog di supervisione del funzionamento del microprocessore.</p> <p>Avviso di scadenza SIM con messaggio SMS pre-registrato.</p> <p>Batteria tampone di serie per data e ora</p> <p>Ingresso blocco/prog. mode</p> <p>Impostazione del numero ripetizione messaggi</p> <p>Possibilità di visualizzare il contenuto della memoria : numeri telefonici, cicli di chiamata, ripetizione del messaggio, ecc.</p> <p>Segnalazione di ricerca rete.</p> <p>Antenna GSM interna.</p> <p>Assorbimento in allarme 116 Ma Assorbimento a riposo 25 mA.</p>	<p>Un messaggio vocale max 30 liberalmente programmabile.</p> <p>Controllo all'accensione di SIM correttamente inserita e funzionante.</p> <p>Un messaggio SMS selezionabile da una lista di 10 PRE-DEFINITI.</p> <p>5 numeri a cui vengono inviate le chiamate.</p> <p>Segnalazione di Vitalità del sistema</p> <p>Impostazione dei cicli di chiamate</p> <p>Segnalazione del valore di campo.</p> <p>Opzione invio messaggio vocale e/o SMS</p> <p>Switch di protezione contro l'apertura del coperchio</p> <p>Gestione data e ora.</p> <p>Alimentazione 12 V DC Dimensioni 130 x 85 x 25 mm</p>
---	--



# combinatore telefonico COMBY GSM

<b>INGRESSI</b>	3 canali di allarme : 1 ingresso di allarme, 1 ingresso di stato impianto con blocco ciclo chiamate, 1 ingresso di assenza rete ( tutti programmabili NC. NA. )
<b>USCITE</b>	2 uscite OPTOMOS (programmabili NC. NA.) comandabili da remoto (ON, OFF e impulsivo )
<b>NUMERI TELEFONICI</b>	8 numeri telefonici con selezione ingressi abbinati e tipo di avviso ( chiamata e/o SMS ) per : allarme, inserimento e disinserimento impianto, assenza e ripristino della tensione di rete. 1 numero telefonico solo per avviso cambio programmazione
<b>NUMERO DI MESSAGGI VOCALI</b>	6 messaggi vocali associati ai 3 ingressi.
<b>OPERAZIONI DA REMOTO</b>	Permette tramite messaggi SMS di effettuare da remote le seguenti operazioni : attivare e disattivare le 2 uscite filari ( in modo bistabile o impulsivo ), conoscere lo stato del sistema, richiedere il credito residuo della SIM.
<b>CONTROLLO RETE</b>	Effettua costantemente un controllo dell'aggancio alla rete GSM, riavvisandosi automaticamente senza interventi esterni in caso di mancata comunicazione.
<b>ALIMENTAZIONE E ASSORBIM.</b>	10—14 Vdc. 40 mA in stand by, 250 mA in trasmissione. Batteria in tampone 12 V 1,2 Ah ( non in dotazione )
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	Contenitore in lamiera 15 x 22 x 6 cm. 350 grammi senza batteria.

## COMBINATORE TELEFONICO VISION 3 COMPACT SU LINEA GSM IN GRADO DI INVIARE CHIAMATE VOCALI E SMS.

- ⇒ Il sistema è completamente tele gestibile. Può essere programmato dalla tastiera integrata o da una serie di SMS inviati al combinatorio stesso. 1 Ingresso di stato utilizzabile per monitorare apparecchiature remote, 1 ingresso per il reset locale delle operazioni in corso, 1 uscita di segnalazione errore del sistema.
- ⇒ LED : segnalazione rete/segnale GSM OK, errore sistema, di funzionamento.
- ⇒ Linea telefonica PTSN simulata. Programmazione/comando tramite invio SMS. Risposta programmazione/comando tramite SMS. Attivazione uscite con un solo squillo di telefono.
- ⇒ Riconoscimento dell'ID del numero. Questa funzione è stata pensata anche per situazioni del tipo condominiale, dove al posto di utilizzare un telecomando per l'apertura del cancello automatico è possibile usare il proprio cellulare. Facendo un solo squillo il cancello si aprirà



VISTA INTERNA

<p><b>NUMERO DI INGRESSI</b></p> <p><b>NUMERO DI USCITE</b></p> <p><b>NUMERI TELEFONICI</b></p> <p><b>TEMPI DEI MESSAGGI</b></p> <p><b>DECODIFICA DTMF</b></p> <p><b>INVIO SMS</b></p> <p><b>PROGRAMMAZIONE DA TASTIERA</b></p> <p><b>PROGRAMMAZIONE DA SMS</b></p> <p><b>AVVISO SCADENZA SIM CARD</b></p> <p><b>AVVISO CREDITO RESIDUO SIM CARD</b></p> <p><b>GENERAZIONE RING</b></p> <p><b>RICONOSCIMENTO ID CHIAMANTE</b></p> <p>Alimentazione 12 VDC. +/- 15 %.</p> <p>Assorbimento A riposo : 40 mA, in allarme : 140 mA.</p>	<p>3 di tipo NC, NO, Bilanciato</p> <p>1 uscita GUASTO ( open collector ) + 1 AUX ( +12 V )</p> <p>Memorizzazione numeri telefonici : 8</p> <p>20"</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>INTERNA</p> <p>USER</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI ( rubrica di 8 + 200 numeri )</p> <p>Dimensioni 200 X 260 X 45 mm</p>
---	---



VISTA ESTERNA



# Spedizioni veloci - Imballaggi accurati